

TECHNILINE 40 HD

Cyfrowy telewizor Full-HD z wbudowanym Multitunerem HDTV umożliwiającym odbiór cyfrowytch i analogowych programów TV oraz radia. Funkcja DVRready umożliwia nagrywanie na zewnętrzny dysk twardy poprzez złącze USB 2.0. Matryca 40" w technologii 100 Hz z podświetlaniem LED.

Waga bez podstawy	EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
17	4019588543065	srebrny	5540/1306	23	18	1.000 x 673 x 75	100 x 71,3 x 20	110 x 84 x 26
17	4019588543164	tytanowy	5540/1316	23	18	1.000 x 673 x 75	100 x 71,3 x 20	110 x 84 x 26
17	4019588543263	czarny/wysoki	5540/1326	23	18	1.000 x 673 x 75	100 x 71,3 x 20	110 x 84 x 26

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver
- 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)
- Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)
- Standbild-, Zoom-, Picture in Picture-, Picture and Picture- und Picture and Text-Funktion
- Design mit hochwertigen Applikationen und Nahbedienung
- Wyłacznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

- Budzik: Tak
- Zegar: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

- Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 100 x 100

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- Kodeki video: MPEG-1, MPEG-2, H.264
- Format video: TS, MPG, TS4, VOB
- JPEG: Tak
- Formaty audio: MP2, MP3

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: 5 35
- Wilgotność powietrza: 10 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

- CI+: Tak

POBÓR PRĄDU

- Aktualizacja SFI: 29
- Klasa energetyczna: B
- Aktualizacja oprogramowania: 29
- Tryb czuwania/gotowści - szybki start: 27
- Standby LED: 0,4
- Praca: 86
- Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 126
- Tryb czuwania/gotowści: 0,4
- Stan wyłączenia:
- Wyłącznik sieciowy: Tak
- Nie zawiera rtęci: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- HDMI™ (wejście): 2
- Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak (Cinch)
- Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak (Toslink)
- Wejście audio cyfrowe (S/PDIF): Tak (Cinch)
- Wejście Audio/AUX in: Tak (3.5mm Klinke)
- VGA: Tak
- YUV (wejście komponentowe): Tak
- SCART: 1
- Złącze F: 1
- Złącze IEC: Tak

LNB KONTROLA

- Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w strybie Standby
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
- Zasilanie pr?dowe LNB: 400
- Przełącznik band: 22
- Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Język OSD: Rosyjski, Angielski, Turecki, Hiszpański, Włoski, Francuski, Czeski, Holenderski, Niemiecki, Grecki, Polski, Szwedzki, Węgierski, Portugalski
- Całkowita ilość programów: 5.000
- Wybór programów regionalnych: Tak

AUDIO

- Głośnik: 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex

EKRAN

- Wielkość (cm): 102
- Format: 16:9
- Stosunek kontrastu: 4.000:1
- Obraz w obrazie (PIP): Tak externe Quelle
- Jasność: 450
- Czas reakcji: < 6
- Kąt widzenia: 178
- Obraz i obraz (PAP): Tak externe Quelle
- Zatrzymanie obrazu: Tak
- Zoom: Tak
- 1080i: Tak
- Typ: Full-HD eLED
- HD: Tak
- SD: Tak
- Wielkość (cale): 40
- 720p: Tak
- Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Design: Slim 55 mm

TRYB HOTELOWY

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Regulacja czasu włączenia: Tak

Funkcja karty elektronicznej: Tak

Funkcja klonowania USB: Tak

Multimedialne złącza: Tak

Blokada menu: Tak

Tryb radiowy: Tak

Zmiana miejsca kanału: Tak

Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak

Obudowy ognioodporne: Tak

TUNER

Typ tunera: Single-HDTV-Multituner

Tuner DVB-S: 1

Tuner DVB-C: 1

Tuner DVB-T: 1

Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 1

Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230

Bitrate: 4 32

Normy wideo: B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM

Zakres częstotliwości: 51 858

Demodulacja: COFDM

Tryb przesyłania: 2k/8k

Symbolrate: 1,7 7

TECHNIROUTER ready: Tak

Zasilanie napięciem: 5

Zakres częstotliwości 2: 470 ... 860

Zakres częstotliwości: 46 860

Zasilanie elektryczne: 0,03

Demodulacja: 16/32/64/128/256 QAM

FEC: Reed-Solomon

Odbiór: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

TUNER SATELITARNE

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

FEC: Viterbi, Reed-Solomon

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 10 ... 31

Impedancja wejściowa: 75

Viterbi: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung

WYMIARY / WAGA

Wysokość urządzenia bez podstawy: 673

Głębokość urządzenia bez podstawy: 75

Szerokość urządzenia bez podstawy: 1.000

Waga bez podstawy: 16,5

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Częstotliwość: 50

Napięcie znamionowe: 230

ZAWARTE SUBSTANCJE

ołów: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniLine HD, stojak/stopa, przewód zasilający 230 V, pilot zdalnego sterowania Komfort wraz z bateriami, złączka kątowa USB, złączka kątowa wejścia słuchawkowego, klucz Imbus, zestaw do pielęgnacji Vileda, instrukcja obsługi.

Wyniki testów TECHNILINE 40 HD



Testurteil: sehr gut | Note: 1,4
Heimkino (05-06/2011)



HiFi Test (05/2011)