

4-drożny rozdzielacz

Przeznaczony do rozdzielania lub łączenia 4 linii sygnałów TV

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
srebrny	4019588223110	0022/3111	114	100	8,5 x 5,5 x 1,8	9 x 10 x 2,5

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

- 5 - 862 MHz: Typ. 8 (± 1)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 8 (± 1)
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 9 (± 1)

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

- 5 - 862 MHz: Typ. 12
- 950 - 1750 MHz: Typ. 10
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 10

DANE TECHNICZNE

- Wejście: 1
- Wyjście: 4
- Zakres częstotliwości: 5 ... 2.400
- Współczynnik ekranowania: ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)
- Typ złącza: Złącze F
- Impedancja: 75

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Zalety: Przejście napięcia stałego
- Zalety: Odsprzężenie diodowe
- Zalety: Zgodny z normami DiSEqC
- Zalety: Zgodny z TECHNIROUTER i UNICABLE

SEPARACJA

- 5 - 862 MHz: Typ. 20
- 950 - 1750 MHz: Typ. 20
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 20

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 4-drożny rozgałęźnik satelitarny