

8-drożny rozdzielacz

Przeznaczony do rozdzielania lub łączenia 8 linii sygnałów TV

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588223103	srebrny	0022/3110	136	130	11,8 x 6 x 1,7	14,5 x 10 x 1,7

TŁUMIENIE PRZELOTOWE
5 - 862 MHz: Typ. 12 (± 1)
950 - 1750 MHz: Typ. 15 (± 1)
1750 - 2150 MHz: Typ. 18 (± 1)

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA
5 - 862 MHz: Typ. 9
950 - 1750 MHz: Typ. 13
1750 - 2150 MHz: Typ. 11

DANE TECHNICZNE
Wejście: 1
Wyjście: 8
Zakres częstotliwości: 5 ... 2.150
Współczynnik ekranowania: ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)
Typ złącza: Złącze F
Impedancja: 75

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Zalety: Przejście napięcia stałego
Zalety: Odsprzężenie diodowe
Zalety: Zgodny z normami DiSEqC
Zalety: Zgodny z TECHNIROUTER i UNICABLE

SEPARACJA
5 - 862 MHz: Typ. 22
950 - 1750 MHz: Typ. 22
1750 - 2150 MHz: Typ. 21

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
8-drożny rozgałęźnik satelitarny