



TECHNIPOLAR 2 L

Mobilny klimatyzator do chłodzenia, wyposażony w wentylator i funkcję osuszania - dla pomieszczeń do 46 m2.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588061033	biały	0000/6103	38,5	34	45 x 74,5 x 39,6	49,9 x 88 x 45,9

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

3 Funkcje w 1 urządzeniu Chłodzenie Osuszanie i wentylacja

Wyświetlacz LED

Intuicyjne przyciski sterujące dla łatwej i wygodnej obsługi

Łatwy transport za pomocą rolek obrotowych w zakresie 360 °

Filtr kurzu przystosowany do mycia

Zegar 24-godzinny i funkcja uśpienia

Możliwość sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania

Wydajność chłodzenia 14.000 BTU / h (4,1 kW) dla pomieszczeń do 46 m2

3 poziomy prędkości

SONSTIGES

Klasa energetyczna: A

PARAMETRY CHŁODZENIA / OGRZEWANIA

Moc chłodnicza: 14.000 Britische thermische
Einheit pro Pfund-Grad Rankin_plosih

Moc chłodnicza: 4,1

Tryby pracy: Chłodzenie, ogrzewanie,
wentylacja, osuszanie, timer

Zakres temperatury: 18 - 32

Wielkość pomieszczenia: Bis zu 46 (120m³)

Wydajność osuszania: 43

Przepływ powietrza: 350 - 460

Głośność: 55 - 65

Środek chłodniczy: R290 (270g)

Środek chłodniczy GWP: 3

Pobór mocy przy chłodzeniu: 1,52 (6,5 A)

ERR: 2,6 (wydajność chłodzenia)

Klasa energetyczna dla chłodzenia: A

Ciśnienie zasysania: 1,2

Ciśnienie wydmuchu: 2,3

Długość kanału powietrza wylotowego: 1,5 metr

Średnica kanału powietrza wylotowego: 15

POBÓR PRĄDU

Klasa energetyczna: A

Tryb czuwania/gotowości: 0,49

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP: X 0

EKRAN

Typ: 7 segmentów, 2 miejsca

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Długość przewodu: 1,5 metr

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Moc znamionowa: 1.650

Częstotliwość: 50

Napięcie znamionowe: 220 ... 240

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Klimatyzator przenośny, instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, wąż odprowadzający powietrze i kondensat wody, uszczelka do skrzydeł okiennych (długość obwodowa 400 cm, szerokość 40 cm)