



## DIGISPLITTER CE 2 S/T HD

Do 2-krotnej dystrybucji lub łączenia sygnałów satelitarnych, TV naziemnej, kablowej oraz radia. Rozdzielacz posiada przelotkę napięcia stałego.

Kolor	EAN	Nr art.
srebrny	4019588079120	0000/7912

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Przejsie napięcia stałego

### SONSTIGES

Liczba odbiorców: 2

Liczba satelitów: 1

### TŁUMIENIE PRZELOTOWE

5 - 862 MHz: Typ. 4,5 (± 1)

950 - 1750 MHz: Typ. 5 (± 1,5)

1750 - 2150 MHz: Typ. 6 (± 2)

### TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 862 MHz: Typ. 12

950 - 1750 MHz: Typ. 12

1750 - 2150 MHz: Typ. 10

### DANE TECHNICZNE

Wejście: 1

Wyjście: 2

Zakres częstotliwości: 5 ... 2.400

Współczynnik ekranowania: ≥ 75 EN 50083-2  
(Class A)

Typ złącza: Złącze F

Impedancja: 75

### SEPARACJA

5 - 862 MHz: Typ. 22 (< 40 MHz = 8 dB)

950 - 1750 MHz: Typ. 20

1750 - 2150 MHz: Typ. 20

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

2-drożny rozdzielacz TV Sat