

UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB

Cyfrowy konwerter LNB z 4 wyjściami Legacy

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
szary	4019588109803	0010/8980	420	366	13,5 x 14,5 x 6	15 x 17 x 7,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Do instalacji dla 4 użytkowników
- Specjalna obudowa odporna na warunki atmosferyczne dla doskonałej elektroniki odbiorczej
- Pasuje do wszystkich antena TechniSat SATMAN
- Szybki i łatwy montaż bez obejmy mocującej
- Odporny na zakłócenia LTE

SONSTIGES

- Liczba odbiorców: 4
- Liczba satelitów: 1

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Współczynnik szumów: typ. 0,75

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: -40 ... 70
- Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

- Przełącznik band: 22
- Wertykalny: 10,5 ... 14,5
- Horyzontalnie: 16 ... 22

OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6
Akuratność: ± 1
Dryf temperatury: ± 2,5
Hałas fazy: -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE
Wyjście: 4
Średnica mocowania: do SATMAN
Skew: -20 ... 20
Impedancja: 75
Typ złącza: F
Wzmocnienie: 60 ... 65

ODPOWIEDNI DO
Liczba pozycji satelitów: 1
Liczba użytkowników: 4

ZASILANIE
Pobór prądu: typ. 150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Universal-Quattro-Switch-LNB