

UNIX Single LNB

Wysokiej jakości konwerter do instalacji satelitarnych z jednym odbiornikiem.

Kolor	EAN	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
beżowy/pomarańczowy	4019588768017	76-4801-00	6 x 10 x 6	6,5 x 11 x 6,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD
- Prosty i szybki montaż
- Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne
- Bardzo niski współczynnik szumów
- Niski pobór prądu

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Współczynnik szumów: 0,1

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: -30 ... 70
- Wilgotność powietrza: 10 ... 90

LNB KONTROLA

- Wertykalny: 10,5 ... 14
- Horyzontalnie: 16 ... 19
- Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

DANE TECHNICZNE

- Wyjście: 1
- Impedancja: 75
- Średnica mocowania: 40 mm
- Wzmocnienie: 55
- Typ złącza: Złącze F

ZASILANIE

- Zasilanie konwertera: 10,5 ... 19
- Pobór prądu: max. 120

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU