


# UNIX Twin Gold

Wysokiej jakości konwerter Twin do instalacji satelitarnych z dwoma odbiornikami.

| Kolor | EAN | Nr art. |
|---|---|---|
| beżowy/pomarańczowy | 4019588768123 | 76-4812-00 |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD
- Prosty i szybki montaż
- Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne
- Bardzo niski współczynnik szumów
- Idealny dla dekodera TWIN
- Niski pobór prądu

## WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Współczynnik szumów: 0,1

## ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

## ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

## ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 10 ... 90
- Temperatura otoczenia: -30 ... 70

## LNB KONTROLA

- Wertykalny: 10,5 ... 14
- Horyzontalnie: 16 ... 19
- Przełącznik band: 22

## OSCYLATOR LOKALNY

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

## DANE TECHNICZNE

- Wyjście: 2
- Impedancja: 75
- Średnica mocowania: 40 mm
- Typ złącza: Złącze F
- Wzmocnienie: 55

## ZASILANIE

- Zasilanie konwertera: 10,5 ... 19
- Pobór prądu: max. 150

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU