

UNIX Quad Gold

Wysokiej jakości konwerter Quad do instalacji satelitarnych z czterema odbiornikami.

Kolor	EAN	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
beżowy/pomarańczowy	4019588768147	76-4814-00	5 x 11,5 x 9	9,5 x 12,5 x 7

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD
- Prosty i szybki montaż
- Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne
- Bardzo niski współczynnik szumów
- Idealny dla instalacji z dwoma dekoderami TWIN
- Do 4 użytkowników
- Niski pobór prądu

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Współczynnik szumów: 0,1

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: -30 ... 70
- Wilgotność powietrza: 10 ... 90

LNB KONTROLA

- Wertykalny: 10,5 ... 14
- Horyzontalnie: 16 ... 19
- Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 4

Średnica mocowania: 40 mm

Impedancja: 75

Typ złącza: Złącze F

Wzmocnienie: 55

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 10,5 ... 19

Pobór prądu: max. 180

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU