



DIGIT ISIO S3

Cyfrowy tuner satelitarny HDTV z TwinTuner

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588047662	0000/4766	1,29	626	22 x 4 x 17,5	31 x 8 x 19,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

TwinTuner DVB-S/S2

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB lub dysk sieciowy (NAS)

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

ISIO-Internet: dostęp do mediatek, aplikacje ISIO oraz HbbTV

Dostęp do kanałów płatnych TV poprzez gniazda na moduły CI+

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

Sterowanie poprzez aplikację CONNECT

EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programach

AutoInstall: Automatyczna pierwsza instalacja

Zewnętrzny zasilacz 12V

SONSTIGES

Rozdzielczość: Full HD

Cechy: Kontrola przez aplikację

Typ tunera: Tuner podwójny

Rodzaj odbioru: Satelita (DVB-S/S2)

Złącza: USB

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Tak

Nośnik danych: przez USB

Timeshift: Tak

Funkcja edycji nagrań: Tak

Folder z nagraniami: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

ISIPRO: Tak

SFI+: Tak

ISI-Mode: Tak

AUTOINSTALL: Tak

TECHNIMATIC: Tak

TECHNIFAMILY: Tak

OBSŁUGA	OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI	FUNKCJE INTERNETOWE
Zapisywanie stron: 1.000	Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2)	Internet ISIO: Tak
Napisy telegazety: Tak	Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF	
Media Player: Tak	Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG	
Telegazeta: Tak	Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF	
Wybór nadawców regionalnych: Tak		
Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak		
Zegar: Tak		
Autostandby: Tak		
Tryb hotelowy: Tak		
Automatyczne wyłączenie: Tak		
Miejsce zapisu: 9.999		
Zdalne sterowan: Tak		
Budzik: Tak		
INTERNET/SIEĆ	ŚRODOWISKO PRACY	SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO
HbbTV: Tak	Temperatura otoczenia: 5 ... 35	CI+: Tak
Streaming TV na żywo: Tak	Wilgotność powietrza: 10 ... 75	
Przeglądarka www: Tak		
Serwer DLNA: Tak		
Pamięć w "chmurze": Ja		
DLNA client: Tak		
Wsparcie dla HTML 5: Tak		
Test prędkości łącza internetowego: Tak		
POBÓR PRĄDU	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	LNB KONTROLA
Standby LED: 0,4	HDMI™ (wyjście): 1	Wertykalny: 14
Praca: 17,1	USB: 2 (USB 2.0)	Horyzontalnie: 18
	Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak	Przełącznik band: 22
	Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak	Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (odporny na zwarcia)
	Złącze F: 2	DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2
	Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni: 1	
	Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1	
	Wejście DC: 1	

SIEĆ & KOMUNIKACJA

1000Base-T: Tak
IPv4: Tak
TCP/IP: Tak
UPnP: Tak
UDP: Tak
HTTPS: Tak
HTTP: Tak
WLAN: z osobno dostępnym adapterem WLAN 0005/3633
RTP: Tak
IGMP: Tak
DHCP: Tak

DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak
Opcja blokady dźwięku: Tak
Blokada menu: Tak
Blokada panelu kontrolnego: Tak
Wbudowany zegar LED: Tak
Możliwość wyboru źródła startowego: Tak
Możliwość wyboru programu startowego: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC12V/3A

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Szwedzki, Francuski, Angielski, Polski, Czeski, Węgierski, Grecki, Turecki, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Niemiecki, Holenderski
--

EKRAN

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)
Obraz i obraz (PAP): Tak
Zatrzymanie obrazu: Tak
Zoom: Tak
SD: Tak
HD: Tak
1080p: Tak
1080i: Tak
720p: Tak
576p: Tak
576i: Tak
Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały

TUNER

Typ tunera: Twin-Tuner
Tuner DVB-S: 2
Radio satelitarne: Tak
Radio internetowe: Tak
Odbiór: HD-TV, SD-TV
DVB-IP (Multicast): 1
TECHNIROUTER ready: Tak
TECHNISELECT 12 ready: Tak

AUDIO

audio_klare_sprache: Tak prze DVB

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
--

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (automatyczna regulacja)
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK-QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: RS, LDPC, BCH

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGIT ISIO S3, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja

Wyniki testów DIGIT ISIO S3



Testnote: gut (88,7%)

SATVISION 12/2021