



Złącze kompresyjne F 7.0

Złącze F kompresyjne na kabel 7 mm

EAN	Kolor	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588133488	srebrny	0001/3348	1 x 1 x 1	1 x 1 x 1

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Złącze F wysokiej jakości

100% wodoodporny

Działa do 3 GHz

Specjalne do kabli COAXSAT 140-4.6 TechniSat

Bez tulei wewnętrznej - uproszczony montaż

Pasuje do wielu kabli koncentrycznych RG6

Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych 0000/3339 firmy TechniSat

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz: ≥ 34

470 - 1800 MHz: ≥ 33

1800 - 2450MHz: ≥ 33

TŁUMIENIE

10 MHz: 0,02

100 MHz: 0,02

450 MHz: 0,03

800 MHz: 0,05

862 MHz: 0,04

1000 MHz: 0,06

1350 MHz: 0,11

2250 MHz: 0,11

DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony: IPX8

Impedancja: 75

Średnica dielektryczna: max. 4,6

Średnica z warstwą: 6,8 ... 7

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz: > 105 CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 95 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz: < 5

30 MHz: $< 2,5$

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk