



UNYSAT Universal-V/H-LNB

Cyfrowy konwerter LNB do instalacji dla 1 użytkownika

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588188006	szary	0010/8800	300	280	7,5 x 13 x 14	10 x 8 x 15

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

dla 1 tunera

Specjalna obudowa odporna na warunki atmosferyczne

Pasuje do wszystkich anten SATMAN TechniSat

Łatwy i szybki montaż

Brak zakłóceń LTE

SONSTIGES

Liczba odbiorców: 1

Liczba satelitów: 1

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 0,1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -40 ... 70

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

Przełącznik band: 22

Wertrykalny: 10,5 ... 14

Horizontalnie: 16 ... 23

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

G?rny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

Akuratno??: ± 1

Dryf temperatury: $\pm 0,5$

Hałas fazy: -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyj?cie: 1

Skew: -20 ... 20

Wzmocnienie: 58 ... 64

Impedancja: 75

Średnica mocowania: do SATMAN

Typ złącza: złącze F

ODPOWIEDNI DO

Liczba użytkowników: 2

Liczba pozycji satelitów: 1

ZASILANIE

Pobór prądu: max. 140

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

UNYSAT Universal-V/H-LNB, instrukcja montażu