

SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL

Kolor	EAN	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
polarowy biały	4019588789982	6785/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
żółty ze smileyem	4019588589988	6585/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
ceglasty	4019588489981	6485/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
zielony	4019588289987	6285/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
beżowy	4019588089983	6085/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
szary/kamienny	4019588389984	6385/9980	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Talerz 85 cm wykonany z najwyższej klasy aluminium (malowany proszkowo z obu stron)
- 1 do 4 użytkowników
- 1 pozycja satelitarna (np. HotBird 13° wsch)
- Idealny do montażu na ścianie i dachu
- LNB w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Dolny zakres częstotliwości: 0,6 max.
- Górny zakres częstotliwości: 0,6 max.

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 - 14,5

Horyzontalnie: 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7

Dryf temperatury: ± 2,5

Akuratność: ± 1

Hałas fazy: -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny: 0,85 metr

F/D: 0,67

G/T: 17,2

Kąt offsetu: 21

Zysk: 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø: 65 max.

Średnica mocowania: dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał: Aluminium

Wytzrymałość materiału: 1,6

Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antana satelitarna SATMAN 850, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi