



SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Octo-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
beżowy	4019588088887	6085/9888	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
biały/polarny	4019588788886	6785/9888	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
zielny	4019588288881	6285/9888	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
żółty/smiley	4019588588882	6585/9888	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
szary/kamienny	4019588388888	6385/9888	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
ceglasty	4019588488885	6485/9888	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Talerz 85 cm wykonany z najwyższej klasy aluminium (malowany proszkowo z obu stron)

dla 8 użytkowników

1 pozycja satelitarna (np. HotBird 13° wsch)

Idealny do montażu na ścianie i dachu

LNB w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

SONSTIGES Średnica: 85 Liczba satelitów: 1 Liczba odbiorców: 8 Cechy: z LNB	WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW Współczynnik szumów: typ. 1	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950 Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7 Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75	LNB KONTROLA Przełącznik band: 22 Wertykalny: 11,5 - 14,5 Horizontalnie: 16 - 19	OSCYLATOR LOKALNY Dolny zakres częstotliwości: 9,75 Górny zakres częstotliwości: 10,6 Akuratność: ± 1 Dryf temperatury: $\pm 2,5$ Hałas fazy: -83 @10kHz
DANE TECHNICZNE Wymiar nominalny: 0,85 metr F/D: 0,67 G/T: 17,2 Kąt offsetu: 21 Zysk: 38,2 @11,3 GHz Średnica masztu $\varnothing$: 65 max. Średnica mocowania: dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Materiał: Aluminium Wytrzymałość materiału: 1,6 Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo	ZASILANIE Pobór prądu: 210
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU Antena satelitarna SATMAN 850, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi		