

Universal-V/H-LNB z Satfinder

Cyfrowy konwerter LNB z 1 wyjściem Legacy i Satfinderem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588198944	0019/8194	120	102	12,9 x 5,7 x 5,7	14 x 6,3 x 6,3

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Dla 1 użytkownika
- Złącza F
- Mocowanie ø 40 mm
- Zintegrowany miernik poziomu i kompas
- Odporny na zakłócenia LTE
- Zoptymalizowany na kemping: szybkie ustawienie dzięki zintegrowanemu miernikowi poziomu i kompasowi

OBSŁUGA

- bed_satfinder: Tak

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Współczynnik szumów: typ. 0,9

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,9
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: -10 ... 60
- Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

- Wertykalny: 12 ... 14,5
- Horyzontalnie: 16 ... 20
- Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6
- Akuratność: ± 1
- Dryf temperatury: ± 2,5
- Hałas fazy: -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

- Impedancja: 75
- Typ złącza: F
- Wzmocnienie: 56 ... 65
- Średnica mocowania: 40 mm
- Wyjście: 1

ODPOWIEDNI DO

- Liczba pozycji satelitów: 1
- Liczba użytkowników: 1

ZASILANIE
Zasilanie konwertera: 12 ... 20
Pobór prądu: max. 150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Universal V/H-LNB z Satfinderem