

Kabel antenowy IEC

Przewód antenowy z męskim i żeńskim złączem IEC zapakowany w blister

Kolor	EAN	Długość przewodu	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)
biały	4019588783010	1,5 metr	76-4830-01	7 x 18 x 2,5
biały	4019588783034	3 metr	76-4830-03	7 x 17,3 x 3
biały	4019588783058	5 metr	76-4830-05	7 x 17,3 x 4
biały	4019588763111	1,5 metr	76-4831-01	7 x 17,3 x 2,5
biały	4019588763135	3 metr	76-4831-03	7 x 17,3 x 3
biały	4019588763159	5 metr	76-4831-05	

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Przewód wewnętrzny miedziowany (CCS)
- Oplot wykonany z aluminium

TŁUMIENIE
45 MHz: 8,2
100 MHz: 9,5
200 MHz: 10,8
450 MHz: 14,8
800 MHz: 20,1
1000 MHz: 21,5
1750 MHz: 29
2250 MHz: 33,5

DANE TECHNICZNE
Zakres częstotliwości: 5 ... 2.250
Impedancja: 75 (± 3)
Wewnętrzna średnica przewodu: 102 (18AWG)
Wewnętrzna część przewodu: CCS (OFC)
Izolacja: Spieniony fizycznie PE
Średnica dielektryczna: 4,65 (± 0,1)
Zewnętrzny płaszcz kabla: 1x folia aluminiowa + 1x oplot aluminiowy
Płaszcz: PVC
Średnica z warstwą: 6,8 (± 0,2)
Promień gięcia: ≥ 35

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Przewód antenowy z męskim i żeńskim złączem IEC zapakowany w blister