Kabel antenowy F-F

Przewód antenowY z zakończonY złączami F w pudełko tYpu blister

Kolor	EAN	Długość przewodu	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)
biały	4019588763418	1,5 metr	76-4834-01	7 x 17,3 x 2,5
biały	4019588763432	3 metr	76-4834-03	7 x 17,3 x 3
biały	4019588763456	5 metr	76-4834-05	

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Przewód wewnętrzny miedziowany (CCS)
- Oplot wykonany z aluminium

TŁUMIENIE

- 45 MHz: 8,2
- 100 MHz: 9,5
- 200 MHz: 10,8
- 450 MHz: 14,8
- 800 MHz: 20,1
- 1000 MHz: 21,5
- 1750 MHz: 29
- 2250 MHz: 33,5

DANE TECHNICZNE

- Zakres częstotliwości: 5 ... 2.250
- Impedancja: 75 (± 3)
- Wewnętrzna średnica przewodu: 102 (18AWG)
- Wewnętrzna część przewodu: CCS (OFC)
- Izolacja: Spieniony fizycznie PE
- Średnica dielektryczna: 4,65 (± 0,1)
- Zewnętrzny płaszcz kabla: 1x folia aluminiowa + 1x oplot aluminiowy
- Płaszcz: PVC, biały
- Średnica z warstwą: 6,8 (± 0,2)
- Promień gięcia: ≥ 35

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Przewód antenowY z zakończonY złączami F zapakowanY w pudełko tYpu blister