



DIGIDISH 45 z Satfinder V/H-LNB

Antena satelitarna 45 cm, wykonana z aluminium z Single LNB.

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
beżowy	4019588041950	1045/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
szary łupkowy	4019588341951	1345/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
czerwony jak cegła	4019588441958	1445/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
żółty ze smileyem	4019588541955	1545/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
polarowy biały	4019588741959	1745/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Mały talerz, tylko 45 cm

dla 1 użytkownika

1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD 13° wsch.)

Doskonała do montażu na balkonie. Idealna do miasta.

Idealny do montażu do masztu, stojaka podłogowego lub do ściany.

SONSTIGES

Średnica: 45

Liczba odbiorców: 1

Liczba satelitów: 1

Cechy: z LNB

OBSŁUGA

bed_satfinder: Tak

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.

Współczynnik szumów: typ. 0,9

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 - 2.150

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,7

Hałas fazy: -75 @10kHz

Dryf temperatury: $\pm 2,5$

Akuratność: ± 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał: Aluminium

Wytrzymałość materiału: 1

Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

Mocowanie ściennie w zestawie: Tak

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny: 0,45 metr

F/D: 0,6

Zysk: 32,2 @11,3 GHz

Kąt offsetu: 30

Średnica mocowania: 40 mm

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 12 ... 20

Pobór prądu: typ. 150

LNB KONTROLA

Wertykalny: 12 - 14,5

Horyzontalnie: 16 - 20

Przełącznik band: 22

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 1

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL,
konwerter Satfinder V/H-LNB, uchwyt ścienny,
śruby, imbus, instrukcja montażu