

DIGIDISH 45 z Satfinder V/H-LNB

Antena satelitarna 45 cm, wykonana z aluminium z Single LNB.

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
beżowy	4019588041950	1045/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
szary łupkowy	4019588341951	1345/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
czerwony jak cegła	4019588441958	1445/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
żółty ze smileyem	4019588541955	1545/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
polarowy biały	4019588741959	1745/8195	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Mały talerz, tylko 45 cm
- dla 1 użytkownika
- 1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD 13° wsch.)
- Doskonała do montażu na balkonie. Idealna do miasta.
- Idealny do montażu do masztu, stojaka podłogowego lub do ściany.

SONSTIGES

- Średnica: 45
- Liczba odbiorców: 1
- Cechy: z LNB
- Liczba satelitów: 1

OBSŁUGA

- bed_satfinder: Tak

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.
- Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.
- Współczynnik szumów: typ. 0,9

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 - 1.950
Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 - 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA
Wertykalny: 12 - 14,5
Horyzontalnie: 16 - 20
Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6
Dryf temperatury: ± 2,5
Hałas fazy: -75 @10kHz
Akuratność: ± 1

DANE TECHNICZNE
Wymiar nominalny: 0,45 metr
F/D: 0,6
Zysk: 32,2 @11,3 GHz
Kąt offsetu: 30
Średnica mocowania: 40 mm

ODPOWIEDNI DO
Liczba pozycji satelitów: 1
Liczba użytkowników: 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Materiał: Aluminium
Wytzrymałość materiału: 1
Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo
Mocowanie ścienne w zestawie: Tak

ZASILANIE
Zasilanie konwertera: 12 ... 20
Pobór prądu: typ. 150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter Satfinder V/H-LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu