



SKYRIDER DOME ISI

Kompaktowy, mobilny i automatyczny system DigitalSat z pojedynczym LNB

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588465800	biały	0146/1580	6,7	4,1	45 x 41 x 45	47,7 x 45,1 x 47,7

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Mobile Satelliten-Antenne: Für alle, die auch im Campingurlaub nicht auf die neuesten Nachrichten, den Lieblingssport oder Serien verzichten möchten. Geeignet für einen Teilnehmer
- Flexibel: Dank des geringen Gewichts von nur 4,7 kg ist die Antenne schnell aufgestellt sowie unkompliziert wieder abgebaut. Die Kunststoffhaube schützt gegen Beschädigungen und vor Wettereinflüssen
- Einfache Installation: Die kompakte Anlage ist ohne großen Aufwand und mit nur einem Kabel ruck zuck eingerichtet. Die Anlage wird direkt vom jeweiligen TV-Gerät oder Receiver mit Strom versorgt
- Fix ausgerichtet: Dank des elektronischen Motors richtet sich die Antenne automatisch aus. In maximal 3 Minuten findet sie den Satelliten Astra 19,2° mit den gängigen deutschsprachigen Programmen

OBSŁUGA

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak

Czas wyszukiwania satelitów: do 180 (typowy)

POBÓR PRĄDU

Praca: 10 max. (podczas wyszukiwania satelitarnego)

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 - 2.150

Górny zakres częstotliwości: 1.100 - 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ Dolny zakres częstotliwości: 10,7 - 11,7 Górny zakres częstotliwości: 11,7 - 12,75	LNB KONTROLA Wertykalny: 11,5 ~ 14 Horyzontalnie: 16 ~ 19	ŚRODOWISKO PRACY Klasa IP: X 6 Temperatura otoczenia: -10 ... 50
OSCYLATOR LOKALNY Dolny zakres częstotliwości: 9,75 (± 3MHz) Górny zakres częstotliwości: 10,6 (± 3MHz)	DANE TECHNICZNE Wyjście: 1 F/D: 0,23 G/T: 9,7 Zysk: 31 Pozycje satelitów: Astra 19,2° E Typ złącza: Gniazdo F	ODPOWIEDNI DO Liczba pozycji satelitów: 1 (Astra 19.2° Ost) Liczba użytkowników: 1
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: biały	ZASILANIE Napięcie znamionowe: DC 110 ... 240 Pobór prądu: 180 (LNB) Moc znamionowa: 10 / 340 mA max.	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU SKYRIDER DOME ISI, instrukcja obsługi, 1 x kabel koncentryczny (typ F)