



Klawiatura RFID TECHNISMART

Klawiatura numeryczna do wyłączania lub włączania systemu alarmowego TECHNISMART

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588095649	0000/9564	300	180	9 x 14,5 x 2,5	9,5 x 15 x 6

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Klawiatura z RFID

Alarm w przypadku włamania i próby manipulacji

Łatwa integracja za pomocą aplikacji TECHNISMART

Technologia bezprzewodowa 433,92 MHz

Alarm bei nutzerdefinierten Ereignissen

Rozszerzenie do systemu alarmowego TECHNISMART

Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe) lub przez zasilacz sieciowy

MOŻLIWE WYKORZYSTANIE

Tablet: Tak

Smartfon: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Wejście DC: 1

USB: 1

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: -10 ... 35

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: Ja (802.11ac)

Bluetooth: Tak 4.1 LE

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki

ZASILANIE

Żywotność baterii: maksymalnie 6 miesięcy

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 / 60

Zasilacz sieciowy: 5V - 1A

Akumulator: Litowo-jonowe o 3,7 V / 800 mAh / 2,96 Wh BL-5B

Moc znamionowa: 3

Typ baterii: 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III

Typ zasilacza: zewnętrzny

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa: RF (ISM-Band)

Zasięg w budynku: max. 30 metr

Zasięg na zewnątrz: max. 100 metr

Częstotliwość operacyjna: 433,92

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Klawiatura RFID, zasilacz (150 cm), akcesoria montażowe