

UNIX Octo LNB

Wysokiej jakości konwerter Octo do instalacji satelitarnych z ośmioma odbiornikami.

Kolor	EAN	Nr art.
beżowy/pomarańczowy	4019588764859	76-4805-00

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD
- Prosty i szybki montaż
- Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne
- Bardzo niski współczynnik szumów
- Idealny dla instalacji z czterema dekoderami TWIN
- Do 8 użytkowników
- Niski pobór prądu

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Współczynnik szumów: 0,1

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 10 ... 90
- Temperatura otoczenia: -30 ... 70

LNB KONTROLA

- Wertykalny: 10,5 ... 14
- Horyzontalnie: 16 ... 19
- Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

DANE TECHNICZNE
Wyjście: 8
Wzmocnienie: 55
Impedancja: 75
Typ złącza: Złącze F
Średnica mocowania: 40 mm

ZASILANIE
Zasilanie konwertera: 10,5 ... 19
Pobór prądu: max. 180

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
UNIX Octo LNB