



DIGIT ISIO S4

Odbiornik satelitarny HDTV z TwinTunerem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588047679	0000/4767	1,29	626	22 x 4 x 17,5	31 x 8 x 19,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

TwinTuner DVB-S/S2

Wysokiej jakości wyświetlacz OLED

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

ISIO-Internet: dostęp do medioteek, aplikacje ISIO oraz HbbTV

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

Sterowanie poprzez aplikację CONNECT

Dostęp do kanałów płatnych TV poprzez gniazda na moduły CI+

AutoInstall: Automatyczna pierwsza instalacja

Zewnętrzny zasilacz 12V

SONSTIGES

Cechy: Sterowanie za pomocą aplikacji

Rozdzielczość: Full HD

Rodzaj odbioru: Satelita (DVB-S/S2)

Typ tunera: Twin Tuner

Złącza: USB

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Tak

Nośnik danych: via USB

Timeshift: Tak

Funkcja edycji nagrań: Tak

Folder z nagraniami: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

ISIPRO: Tak

TECHNIMATIC: Tak

AUTOINSTALL: Tak

ISI-Mode: Tak

TECHNIFAMILY: Tak

SFI: Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron: 1.000

Napisy telegazety: Tak

Media Player: Tak

Wybór nadawców regionalnych: Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak

Tryb hotelowy: Tak

Autostandby: Tak

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Miejsce zapisu: 9.999

Automatyczne wyłączenie: Tak

Zdalne sterowanie: Tak

Telegazeta: Tak

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO: Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED: 0,4

Praca: 17,1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

1000Base-T: Tak

IPv4: Tak

TCP/IP: Tak

HTTPS: Tak

HTTP: Tak

UPnP: Tak

IGMP: Tak

UDP: Tak

WLAN: z opcjonalnym adapterem WLAN 0005/3633

RTP: Tak

DHCP: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2)

Formaty video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1

USB: 2 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Złącze F: 2

Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni: 1

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1

Wejście DC: 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Portugalski, Francuski, Niemiecki, Rosyjski, Czeski, Polski, Grecki, Turecki, Włoski, Szwedzki, Hiszpański, Holenderski, Węgierski

INTERNET/SIEĆ

Przeglądarka www: Tak

DLNA client: Tak

Wsparcie dla HTML 5: Tak

Serwer DLNA: Tak

Test prędkości łącza internetowego: Tak

Pamięć w "chmurze": Ja

HbbTV: Tak

Streaming TV na żywo: Tak

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+: Tak

LNB KONTROLA

Wertykalny: 14

Horyzontalny: 18

Przetątnik band: 22

Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (odporny na zwarcia)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

AUDIO

audio_klare_sprache: Tak przez DVB

DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EKRAN

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Obraz i obraz (PAP): Tak

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

SD: Tak

HD: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Wbudowany zegar LED: Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER

Typ tunera: Twin-Tuner

Tuner DVB-S: 2

Radio satelitarne: Tak

Radio internetowe: Tak

Odbiór: HD-TV, SD-TV

TECHNISELECT 12 ready: Tak

TECHNIROUTER ready: Tak

DVB-IP (Multicast): 1

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (automatyczna regulacja)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK-QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: RS, LDPC, BCH

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC12V/3A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGIT ISIO S4, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja

Wyniki testów DIGIT ISIO S4



SATVISION 07/2023