

DIGIT ISIO S4

Odbiornik satelitarny HDTV z TwinTunerem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588047679	0000/4767	1,29	626	22 x 4 x 17,5	31 x 8 x 19,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- TwinTuner DVB-S/S2
- Wysokiej jakości wyświetlacz OLED
- Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB
- Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)
- ISIO-Internet: dostęp do mediatek, aplikacje ISIO oraz HbbTV
- Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)
- Sterowanie poprzez aplikację CONNECT
- Dostęp do kanałów płatnych TV poprzez gniazda na moduły CI+
- AutoInstall: Automatyczna pierwsza instalacja
- Zewnętrzny zasilacz 12V

SONSTIGES

- Złącza: USB
- Rozdzielczość: Full HD
- Cechy: Kontrola przez aplikację
- Rodzaj odbioru: Satelita (DVB-S/S2)
- Typ tunera: Tuner podwójny

MULTIMEDIA

- Funkcja nagrywania DVR: Tak
- Nośnik danych: via USB
- Timeshift: Tak
- Funkcja edycji nagrań: Tak
- Folder z nagraniami: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

- ISI-Mode: Tak
- AUTOINSTALL: Tak
- TECHNIMATIC: Tak
- ISIPRO: Tak
- TECHNIFAMILY: Tak
- SFI: Tak

OBSŁUGA

- Zapisywanie stron: 1.000
- Napisy telegazety: Tak
- Media Player: Tak
- Tryb hotelowy: Tak
- Zdalne sterowan: Tak
- Autostandby: Tak
- Budzik: Tak
- Telegazeta: Tak
- Wybór nadawców regionalnych: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak
- Miejsce zapisu: 9.999
- Zegar: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2)
- Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF
- Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG
- Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

FUNKCJE INTERNETOWE

- Internet ISIO: Tak

INTERNET/SIEĆ

- Pamięć w "chmurze": Ja
- Wsparcie dla HTML 5: Tak
- DLNA client: Tak
- Test prędkości łącza internetowego: Tak
- Przeglądarka www: Tak
- HbbTV: Tak
- Streaming TV na żywo: Tak
- Serwer DLNA: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: 5 ... 35
- Wilgotność powietrza: 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

- CI+: Tak

POBÓR PRĄDU

- Standby LED: 0,4
- Praca: 17,1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- HDMI™ (wyjście): 1
- USB: 2 (USB 2.0)
- Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak
- Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
- Złącze F: 2
- Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni: 1
- Wejście DC: 1
- Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1

LNB KONTROLA

- Wertykalny: 14
- Horyzontalnie: 18
- Przełącznik band: 22
- Zasilanie pr?dowe LNB: max. 400 (odporny na zwarcia)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

SIEĆ & KOMUNIKACJA

1000Base-T: Tak

IPv4: Tak

TCP/IP: Tak

RTP: Tak

DHCP: Tak

HTTPS: Tak

UDP: Tak

WLAN: z opcjaonalnym adapterem WLAN 0005/3633

UPnP: Tak

HTTP: Tak

IGMP: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Niemiecki, Węgierski, Portugalski, Włoski, Szwedzki, Grecki, Hiszpański, Polski, Angielski, Francuski, Rosyjski, Holenderski, Czeski, Turecki

AUDIO

audio_klare_sprache: Tak przez DVB

DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EKRAN

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Obraz i obraz (PAP): Tak

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

SD: Tak

HD: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Wbudowany zegar LED: Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER

Typ tunera: Twin-Tuner

Tuner DVB-S: 2

Radio satelitarne: Tak

Radio internetowe: Tak

Odbiór: HD-TV, SD-TV

DVB-IP (Multicast): 1

TECHNIROUTER ready: Tak

TECHNISELECT 12 ready: Tak

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (automatyczna regulacja)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK-QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: RS, LDPC, BCH

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC12V/3A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGIT ISIO S4, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja

Wyniki testów DIGIT ISIO S4



SATVISION 07/2023