



Rozdzielacz pasywny 5 P2

Rozdzielacz dwudrożny do instalacji na 1 pozycję satelitarną

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
srebrny/żółty	4019588132429	0001/3242	438	392	12,6 x 13,5 x 3	16 x 14,5 x 3,8

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Rozdziela sygnał na 2 tory z tłumieniem wynoszącym zaledwie 4 dB

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.400

Naziemny: 5 ... 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: 4

Naziemny: 4

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -20 50

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Długość dystrybucji: 100 metr

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

WZMOCNIENIE

Sat: -4

Naziemny: -4

ZASILANIE

Typ zasilacza: wewnętrzny

Napięcie znamionowe: 230

Zasilanie konwertera: 14 18

Częstotliwość: 50 / 60

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU