



TECHNIPRO SV 600 V2

Gniazdo antenowe Sat z wbudowaną diodą oraz przelotką DC do instalacji multiswitchowych i jedno kablowych TechniRouter

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588430754	srebrny	0004/3075	50	50

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

SAT / TV / Radio

Klasa A zgodnie z EN 50832-2

Dioda w złączu SAT

Montaż w puszcze podtynkowej

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

Radio: 5 ... 862

SAT: 950 ... 2.200

TV: 5 ... 862

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio: Gniazdo IEC (ż)

TV: Złącze IEC (m)

SAT: Gniazdo F (ż)

TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz): typ. 5

SAT (920 - 2150 MHz): typ. 2

TV (47 - 860 MHz): typ. 5

EKRANOWANIE

0,15 - 470 MHz: ≤ 80

470 - 2150 MHz: ≤ 75

950 - 2150 MHz: ≤ 55

ODPOWIEDNI DO

Liczba użytkowników: 1

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIPRO SV 600 V2