



TECHNILINE 32 ISI 2

Telewizor Full HD 32 cale/80 cm ze zoptymalizowaną, łatwą obsługą, technologią TwinTuner i Bass Plus

Kolor	Waga bez podstawy	wysokość stóp	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
tytanowy	5,4	4,5	4019588327115	5532/9711	7,49	5,6	72 x 42,5 x 10,5	72 x 47 x 25	79 x 55 x 13,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Brillante Full-HD-Bildqualität auf 32 Zoll: Genießen Sie gestochen scharfe Bilder mit lebendigen Farben und hohem Kontrast – perfekt für ein beeindruckendes Fernseherlebnis.
- Kraftvoller Klang dank BassPlus-Technologie von ELAC: Zwei Stereolautsprecher und ein rückseitig montierter Subwoofer sorgen für klaren, satten Sound mit exzellenter Sprachverständlichkeit.
- Einfache Bedienung mit ISI-Mode und zwei Fernbedienungen: Der ISI-Mode bietet vergrößerte Schrift und reduzierte Menüs für maximale Übersichtlichkeit; inklusive klassischer TECHNICONTROL und ISIZapper Universal-Fernbedienung.
- Vielseitiger Empfang durch integrierten TwinTuner: Empfangen Sie digitales Fernsehen über Satellit (DVB-S/S2), Kabel (DVB-C) und Antenne (DVB-T2 HD) – ganz ohne zusätzlichen Receiver.
- Smart-TV-Funktionen mit ISIO-Internet-Technologie: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

SONSTIGES
Rozdzielczość: Full HD
Rozmiar ekranu: 32
Cechy: Zintegrowany subwoofer
Technologia ekranu: Full HD dLED
Złącza: USB
Rodzaj odbioru: SAT (DVB-S/S2)
Typ tunera: Tuner podwójny

OBSŁUGA
CONNECT-App: Tak
Elektroniczny przewodnik po programach: Ja
Szybki start: Tak
Ochrona rodzicielska: Ja
Media Player: Tak
Eksport danych: Tak
Losowa kolejność: Tak
Telegazeta: Tak
Autostandby: Tak
Automatyczne wyłączenie: Tak
Tryb hotelowy: Tak
Wybór nadawców regionalnych: Tak

FUNKCJE INTERNETOWE
Internet ISIO: Tak

MULTIMEDIA
Funkcja nagrywania DVR: Ja
Nośnik danych: USB, NAS
Timeshift: Tak
Funkcja edycji nagrań: Tak
Folder z nagraniami: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE
Normy dla uchwytów ściennych VESA: 100 x 100

INTERNET/SIEĆ
Serwer DLNA: Tak
Internet: Tak
DLNA client: Tak
Pamięć w "chmurze": Ja
Streaming TV na żywo: Tak
HbbTV: Tak
Usługi VOD: Ja
Przeglądarka www: Tak
TechniCast: Ja (opcjonalnie przez Dongle)
Wsparcie dla HTML 5: Tak
Test prędkości łącza internetowego: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT
SFI+: Tak
ISI-Mode: Tak
TECHNIFAMILY: Tak
ISIPRO: Tak
AUTOINSTALL: Tak
TECHNIMATIC: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI
Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1
Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF
Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza: 10 ... 75
Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Cl+: Tak

HDMI™ (wejście): 2 (tył)

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki,
Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski,
Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Wybór programów regionalnych: Tak

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:: TechniSat

Adres dostawcy: TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Identyfikator modelu: 5532/9711

Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR): E

Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR): 26,2

Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach.: 0,5

Kategoria wyświetlacza elektronicznego:
Fernsehgerät

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość ekranu (piksele): 1920 x 1080

Przekątna ekranu: 80,1

Przekątna ekranu: 32

Widoczna powierzchnia ekranu: 27,4

Zastosowana technologia panelu: LED-LCD

Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna): 50

Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji
oprogramowania i oprogramowania układowego
(od daty zakończenia wprowadzania do obrotu): 8
Jahre

Minimalna gwarantowana dostępność części
zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania
do obrotu): 7 Jahre

Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu:
8 Jahre

Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej
przez dostawcę: 2 Jahre

Typ zasilacza:: Wewnętrzny

HDMI Audio Return Channel: Tak

Moc wyjściowa w watach: Głośniki: 2 x 7,5W @ THD+N < 1% / Subwoofer: 1 x 15W @ THD+N < 1%

Głośnik: 2.1 z 15W Subwooferem

audio_klare_sprache: Tak über DVB

ELAC Bass Plus: Tak

Typ: Direct-LED

Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920x1080

Wielkość (cm): 80

Wielkość (cale): 32

SD: Tak

HD: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

480p: Tak

480i: Tak

Kąt widzenia: 178° / 178°

Format: 16:9

Zoom: Tak

Zatrzymanie obrazu: Tak

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

TECHNISAT CONNECT

Kontrola: Tak

SFI: Tak

MULTI PLAY: Tak

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Funkcja karty elektronicznej: Tak

Funkcja klonowania USB: Tak

Multimedialne złącza: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Tryb radiowy: Tak

Funkcja budzika: Tak

Timer wyłączenia: Tak

Zmiana miejsca kanału: Tak

Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER	TUNER SATELITARNE	ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Typ tunera: TwinTuner w jednym kablu	Impedancja wejściowa: 75	Napięcie znamionowe: 230	TECHNILINE ISI 2, nóżki, pilot
Podwójny tuner: Tak	Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150	Częstotliwość: 50	ISIZAPPER i TECHNIControl,
Tuner DVB-S: 2	DVB-S: QPSK	Zasilacz sieciowy: wewnętrzny	zewewnętrzny subwoofer Bass Plus
Tuner DVB-C: 2	DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)		firmy ELAC, płyta CD z instrukcją
Tuner DVB-T2: 2	DVB-S2: 8PSK - QPSK		obsługi, skrócona instrukcja obsługi z
Tuner DVB-T: 2	DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)		informacjami gwarancyjnymi
Radio satelitarne: Tak	FEC: Viterbi, Reed-Solomon		
Przystosowanie do odbioru kanałów płatnej telewizji: Tak			
Radio kablowe: Tak			
Radio internetowe: Tak			
Odbiór: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)			
Zakres częstotliwości: 47 ... 862			
Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM			
Symbolrate: 1,5 ... 7,2			
FEC: Reed-Solomon (204, 188)			
Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230			
Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862			
Demodulacja: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)			
Tryb przesyłania: 2k/8k			
Bitrate: 4,98 ... 31,67			
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8			
Zasilanie napięciem: 5			
Zasilanie elektryczne: 0,03			
TECHNIROUTER ready: Tak			