



TECHNISWITCH 5/8 K

Multi-switch system with connection possibility of 4 levels for distribution to up to 24 participants

| EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588032583 | niebieski/żółty | 0000/3258 | 374 | 374 | 17,1 x 12,6 x 3,32 | 17,5 x 18,5 x 3,9 |

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 8

Długość dystrybucji: max. 100 metr

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: 2 ... 5

Naziemny: 2 ... 3

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Dystrybucja sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Zalety: Do 24 abonentów w systemie

Zalety: Kompatybilny z konwerterami Qauttro

Zalety: Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmocnienia

Zalety: Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Zalety: Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

SEPARACJA

Wyjście: > 35

WZMOCNIENIE

Sat: -4 ... -2

Naziemny: 1 ... 4

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 K, instrukcja obsługi