



TECHNISWITCH 5/8 K

Kaskada

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032583	niebieski/żółty	0000/3258	374	374	17,1 x 12,6 x 3,32	17,5 x 18,5 x 3,9

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 8

Długość dystrybucji: max. 100 metr

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: 2 ... 5

Naziemny: 2 ... 3

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Dystrybucja sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Zalety: Do 24 abonentów w systemie

Zalety: Kompatybilny z konwerterami Qauttro

Zalety: Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmocnienia

Zalety: Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Zalety: Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

SEPARACJA

Wyjście: > 35

WZMOCNIENIE

Sat: -4 ... -2

Naziemny: 1 ... 4

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 K, instrukcja obsługi