



## TECHNISYSTEM 5/8 K

Multiswitch pozwalający na rozdzielenie nawet 4 płaszczyzn częstotliwości pośrednich na ponad 100 użytkowników

| EAN           | Kolor           | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588032484 | niebieski/żółty | 0000/3248 | 400                  | 400               | 17,1 x 10,13 x 3,3               | 17,6 x 18,6 x 4 |

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

### TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: 2 ... 5

Naziemny: 2 ... 3

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 8

Długość dystrybucji: 100 metr

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Brak tłumienia w zakresie SAT

Zalety: Korekta nachylenia prostej wzmacnienia

Zalety: Kompatybilny z Quattro-LNB

### SEPARACJA

Wyjście: > 35

Obwody: 47

### WZMOCNIENIE

Sat: -2 ... 3

Naziemny: 1 ... 4

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSystem 5/8 K, instrukcja obsługi