



TECHNIROUTER 5/2x4 K

Jednostka kaskadowa TechniRouter wyposażona jest w 4 wejścia polaryzacji Sat (1 pełen zakres) i jedno wejście TV naziemnej, sygnał zostaje rozdzielony na 2 przewody każdy dla 4 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032934	niebieski/złoty	0000/3293	400	300	14 x 13 x 3,2	24,5 x 13,5 x 5,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny: 47 ... 862

Sat: 950 ... 2.150

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: 3 ... 5

Naziemny: 2 ... 3

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 2 x 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284, 1400, 1516, 1632

Częstotliwość SAT: 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T: 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Ilość połączeń kablowych: 2

Ilość abonentów na jeden kabel: maximal 4

SEPARACJA

Obwody: 45

TUNER

TECHNIROUTER ready: Tak

WZMOCNIENIE

Sat: 17 ... 22

Naziemny: -12

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter 5/2x4 K, instrukcja obsługi