

Kabel ziemny COAX 10

Bardzo dobrze ekranowany kabel ziemny (100 dB) dla dużych sieci dystrybucyjnych

EAN	Długość przewodu	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588230163	250 metr	czarny - 250 metr	0025/3016	27,5	27,5		
4019588530164	500 metr	czarny - 500 metr	0050/3016	55	55		
4019588130166	100 metr	czarny - 100 metr	0010/3016	9,53	8,5	42 x 42 x 15	55 x 45 x 40

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA
65 - 470 MHz: ≥ 23
470 - 1800 MHz: ≥ 21
1800 - 2450MHz: ≥ 20

TŁUMIENIE
100 MHz: 4,1
200 MHz: 6,9
450 MHz: 9,6
800 MHz: 12,6
1000 MHz: 14,8
1350 MHz: 18,3
1750 MHz: 21,1
2050 MHz: 23,9
2250 MHz: 26,1

DANE TECHNICZNE
Zakres częstotliwości: 5 ... 2.600
Impedancja: 75 (± 3)
Wewnętrzna średnica przewodu: 1,6
Wewnętrzna część przewodu: Miedź
Izolacja: spieniony fizycznie PE
Średnica dielektryczna: 7,3 (± 0,1)
Zewnętrzny płaszcz kabla: 1 x folia aluminiowa podwójnie laminowana i klejona, 1 x oplot miedziany Sn 25 x 5 x 0,172, 1 x folia aluminiowa podwójnie laminowana
Płaszcz: PE, czarny
Średnica z warstwą: 10,3 (± 2)
Promień gięcia: ≥ 110
Rezystor: ≤ 3 @ 5 MHz
Pojemność / nośność: 55
Minimalny kąt gięcia: 0,81
Współczynnik ekranowania: ≥ 100 Klasa A

TRANSFER IMPEDANCJI
5 MHz: ≤ 3
30 MHz: ≤ 0,1

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU