



TECHNIPRO RV 600-17E

Gniazdo przelotowe Sat z wbudowanym elektronicznym bezpiecznikiem. Idealne do instalacji jednokablowych TechniRouter

| EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588031852 | srebrny | 0000/3185 | 102 | 102 | 7 x 7 x 4,5 | 10 x 12,5 x 1 |

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

VHF: 0,7

UHF: 0,8

Sat: 1,5

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

Radio: 87,5 ... 108

SAT: 950 ... 2.150

TV: 47...68/ 118 ... 862

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio: IEC-Buchse

TV: IEC-Stecker

SAT: F-Buchse

TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz): 18

SAT (920 - 2150 MHz): 17

TV (47 - 860 MHz): 17

EKRANOWANIE

47 - 300 MHz: \geq 85

300 - 470 MHz: \geq 80

470 - 950 MHz: \geq 75

950 - 2150 MHz: \geq 55

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniPro RV 600-17E