



TECHNIVISION 22 HD ISIO

Telewizory Full HD Smart-TV wyposażone w QuattroTuner Twin, funkcje internetowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych pamięci w celu nagrywania programów TV i radiowych.

Waga bez podstawy	EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
3,6	4019588227262	czarny	5022/7626	6,5	4,6	532 x 364 x 43	53,2 x 39,9 x 16	60 x 51,5 x 21
3,6	4019588227064	srebrny/czarny	5022/7606	6,5	4,6	532 x 364 x 43	53,2 x 39,9 x 16	60 x 51,5 x 21

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner zum Direktempfang von digitalem Fernsehen und Radio inkl. HbbTV

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), Apps und freies Browsen

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

Drehbarer Glasfuß

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie: Tak

Budzik: Tak

Zegar: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 100 x 100

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI
Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, VC-1
Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF
JPEG: Tak
Formaty audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO
CI+: Tak

LNB KONTROLA
Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA
Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA
Przetątnik band: 22
Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

INTERNET/SIEĆ
HbbTV: Tak
Wsparcie dla HTML 5: Tak

POBÓR PRĄDU
Aktualizacja oprogramowania: 18
Klasa energetyczna: B
Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 17
Standby LED: 1
Praca: 32
Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 45
Nie zawiera rtęci: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
Całkowita ilość programów: 5.000
Wybór programów regionalnych: Tak

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza: 10 ... 75
Temperatura otoczenia: 5 ... 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście): 2
Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
Wejście Audio/AUX in: Tak 3.5mm Klinke
VGA: Tak
YUV (wejście komponentowe): Tak
SCART: 1
S-Video: Tak
Video IN: 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
Złącze F: 1
Złącze IEC: Tak

AUDIO
Głośnik: Wbudowany system wielokanałowych głośników
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital: Tak

EKRAN
Wielkość (cm): 56
Częstotliwość: 50
Format: 16:9
Stosunek kontrastu: 1.000:1
Jasność: 250
Czas reakcji: 8
Kąt widzenia: 178° / 178°
Zatrzymanie obrazu: Tak
Typ: Full-HD eLED
720p: Tak
1080i: Tak
Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080
Wielkość (cale): 22
HD: Tak
SD: Tak

TUNER SATELITARNE
Impedancja wejściowa: 75
Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
FEC: Viterbi, Reed-Solomon

ZAWARTE SUBSTANCJE
otów: Tak

TRYB HOTELOWY
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak
Funkcja karty elektronicznej: Tak
Funkcja klonowania USB: Tak
Multimedialne złącza: Tak
Opcja blokady dźwięku: Tak
Blokada menu: Tak
Wbudowany zegar LED: Tak
Tryb radiowy: Tak
Funkcja budzika: Tak
Timer wyłączenia: Tak
Zmiana miejsca kanału: Tak
Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak
Obudowy ognioodporne: Tak
Możliwość wyboru źródła startowego: Tak
Możliwość wyboru programu startowego: Tak

WYMIARY / WAGA
Waga bez podstawy: 3,6
Wysokość urządzenia bez podstawy: 364
Głębokość urządzenia bez podstawy: 43
Szerokość urządzenia bez podstawy: 532

TUNER
Typ tunera: HDTV-Multituner
Tuner DVB-S: 1
Tuner DVB-C: 1
Tuner DVB-T: 1
Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 1
Odbiór: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Zakres częstotliwości: 47 ... 862
Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Symbolrate: 1,5 ... 7
FEC: Reed-Solomon (204, 188)
Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230
Zakres częstotliwości 2: 470 ... 860
Demodulacja: COFDM
Tryb przesyłania: 2k/8k
Bitrate: 4,35 ... 31,67
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Zasilanie napięciem: 5
Zasilanie elektryczne: 0,05
Zakres częstotliwości: 48,25 ... 855,25
Normy video: PAL B/G, D/K, L/L, I
TECHNIROUTER ready: Tak
TECHNISELECT K: Tak

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: extern 12V DC

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
TechniVision ISIO, podstawa - stopa, kabel zasilający 230V, pilot TechniControl z bateriami, instrukcja obsługi, (dla TechniVision 22 ISIO: zewnętrzny zasilacz)