



MultyVision 46 ISIO

Seria obejmuje telewizory Full HD Smart-TV oraz cyfrowe telewizory ze zintegrowanym Multitunerem do odbioru programów telewizji satelitarnej, cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej, a także wbudowaną nagrywarką video.

Dysk twardy	Waga bez podstawy	EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
1.000	19,5	4019588846067	srebrny	5846/0306	34	25	1.090 x 713 x 61	109 x 76,5 x 22	125 x 100 x 30
1.000	19,5	4019588846166	tytanowy	5846/0316	34	25	1.090 x 713 x 61	109 x 76,5 x 22	125 x 100 x 30

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Wbudowany podwójny Quattro tuner umożliwiający odbiór cyfrowej telewizji i internetu bez dodatkowych urządzeń

Zintegrowany dysk twardy 1 TB

Wbudowany moduł IP

Pełna przeglądarka www z wsparciem Flash

2 gniazda CI+

UPnP/DLNA/Sieć domowa i internet

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie: Tak

Budzik: Tak

Zegar: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 400 x 400

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI
Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora
Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI
Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Formaty audio: AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO
Conax: Tak
CI+: Tak

LNB KONTROLA
Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA
Przełącznik band: 22
DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
Zasilanie prądowe LNB: 400 mA max. kurzschlussfest 400
Horyzontalnie: < 20 V > 17,2 V przy 400 mA / automatyczne wyłączenie LNB w trybie Standby

INTERNET/SIEĆ
HbbTV: Tak

POBÓR PRĄDU
Aktualizacja SFI: 37
Aktualizacja oprogramowania: 36
Klasa energetyczna: B
Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 32
Standby LED: 0,46
Praca: 121
Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 168
Stan wyłączenia:
Wyłącznik sieciowy: Tak
Nie zawiera rtęci: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD: Niemiecki, Turecki, Hiszpański, Węgierski, Czeski, Angielski, Szwedzki, Włoski, Francuski, Rosyjski, Portugalski, Grecki, Holenderski, Polski
Całkowita ilość programów: 5.000
Wybór programów regionalnych: Tak

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza: 10 - 75
Temperatura otoczenia: 5 - 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście): 3 (dawn 1 x HDMI Mini Front)
HDMI™ (wyjście): 1
Czytnik kart SmartCard: Tak (Conax)
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak (Adapter)
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak (Toslink)
Wejście audio cyfrowe (S/PDIF): Tak (Adapter)
Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (3.5mm Klinke)
Wejście AV: Tak (Front)
Wejście Audio/AUX in: Tak (3.5mm Klinke)
VGA: Tak
YUV (wejście komponentowe): Tak (Adapter)
SCART: 1 (Adapter)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak (RJ-45)
Złącze F: 2
Złącze IEC: Tak
Karty SD: Tak

AUDIO
Głośnik: 2 x system głośników z Bassreflex
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital: Tak

EKRAN
Wielkość (cm): 117
Częstotliwość: 200
Format: 16:9
Stosunek kontrastu: 5.000:1
Jasność: 450
Obraz w obrazie (PIP): Tak (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Czas reakcji: 6
Kąt widzenia: 178° / 178°
Obraz i obraz (PAP): Tak (2xHD; 2xSD; 1xSD u. 1xHD)
Zatrzymanie obrazu: Tak
Zoom: Tak
Typ: Full-HD eLED
Wielkość (cale): 46
SD: Tak
720p: Tak
HD: Tak
Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080
1080i: Tak

TUNER
Tuner DVB-S: 2
Tuner DVB-C: 2
Tuner DVB-T: 2
Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 2
Zakres częstotliwości: 47 ... 862
Symbolrate: 1,7 ... 7
Tryb przesyłania: 2k/8k
Zasilanie napięciem: 5
Zasilanie elektryczne: 0,03
Odbiór: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Zakres częstotliwości 2: 470 ... 860
Zakres częstotliwości: 51 ... 858
Normy wideo: B/G stereo, D/K mono, L/L, I
Demodulacja: COFDM
Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230
TECHNIROUTER ready: Tak
FEC: Reed-Solomon
Bitrate: 4 ... 32
Demodulacja: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
TECHNISELECT K: Tak

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Dysk twardy: 1.000
Design: Płaski 55 mm

TRYB HOTELOWY
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak
Regulacja czasu włączenia: Tak
Funkcja karty elektronicznej: Tak
Funkcja klonowania USB: Tak
Multimedialne złącza: Tak
Blokada menu: Tak
Wbudowany zegar LED: Tak
Tryb radiowy: Tak
Zmiana miejsca kanału: Tak
Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak
Obudowy ognioodporne: Tak

TUNER SATELITARNE
Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
DVB-S: QPSK
DVB-S: 1 ... 45
DVB-S2: 10 ... 31
DVB-S2: QPSK - 8PSK
Impedancja wejściowa: 75
Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
FEC: Viterbi, Reed-Solomon

WYMIARY / WAGA
Głębokość urządzenia bez podstawy: 61
Szerokość urządzenia bez podstawy: 1.090
Wysokość urządzenia bez podstawy: 713
Waga bez podstawy: 19,5

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Częstotliwość: 50

ZAWARTE SUBSTANCJE

otów: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

MultyVision ISIO, stopa, przewód zasilający, pilot
TechniControl Plus wraz z bateriami, mini pilot
Remoty Plus, adapter AV "Divitel", zestaw do
pielęgnacji ekranu, instrukcja obsługi

Wyniki testów MultyVision 46 ISIO



Note: 2,28 (Gut)

Testergebnis: gut | Note:
2,28
AudioVideoFoto (01/2012)



Testurteil: sehr gut
video HomeVision
(12/2011)