



## Złącze F kompresyjne 4.9

Wytrzymała złączka F 4.9 do kabli wysokich częstotliwości, posiada wartość ekranowania  $\geq 120$  dB

| EAN           | Kolor   | Nr art.   |
|---------------|---------|-----------|
| 4019588100374 | srebrny | 0100/3337 |

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Wysokiej klasy złącze F

100% wodoodporny

Działa do 3 GHz

Nadaje się do kabli COAXSAT 120-4.6 i 140-4.6 firmy TechniSat

Nadaje się do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 1,0/4,6

Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych 0000/3339 firmy TechniSat

### TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz:  $\geq 38$

470 - 1800 MHz:  $\geq 38$

1800 - 2450MHz:  $\geq 35$

### TŁUMIENIE

10 MHz: 0,01

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,01

800 MHz: 0,05

862 MHz: 0,01

1000 MHz: 0,02

2250 MHz: 0,02

### DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony: IPX8

Impedancja: 75

Średnica dielektryczna: max. 4,6

Średnica z warstwą: 6,8 ... 7

### EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz:  $> 140$  CoMeT

1000 - 2250 MHz:  $> 120$  CoMeT

### TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz:  $< 2,5$

30 MHz:  $< 2,5$

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk