



Złącze F kompresyjne 4.9

Wytrzymała złączka F 4.9 do kabli wysokich częstotliwości, posiada wartość ekranowania ≥ 120 dB

EAN	Kolor	Nr art.
4019588100374	srebrny	0100/3337

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- High-End F-Stecker mit einem Schirmungsmaß von ≥ 120 dB, geeignet für alle Koaxialkabel 1.0 / 4.6 der Serie RG 6
- Ideal für den Außeneinsatz: Hochwertiger Kompressionsstecker, der den Vorgaben der Kabelnetzbetreiber entspricht (EN61169-24:2009). Eine O-Ringdichtung im Frontteil des Steckers sorgt für eine wasserdichte Verbindung nach IPX8
- Einfache, präzise Montage der Kompressionsstecker: Hierfür braucht nur das Kabel abisoliert, der Stecker aufgeschoben und mit einer Kompressionszange, z.B. 0000/3339 von TechniSat, verpresst zu werden
- Wichtig: für die Montage wird zusätzlich eine passende Kompressionszange und Abisolierwerkzeug benötigt, beides nicht im Lieferumfang enthalten
- Lieferumfang: 100 x F-Kompressionsstecker 4.9, geeignet für COAXSAT 120-4.6 und 140-4.6 Kabel von TechniSat

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz: ≥ 38
470 - 1800 MHz: ≥ 38
1800 - 2450MHz: ≥ 35

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz: > 140 CoMeT
1000 - 2250 MHz: > 120 CoMeT

TŁUMIENIE
10 MHz: 0,01
100 MHz: 0,01
450 MHz: 0,01
800 MHz: 0,05
862 MHz: 0,01
1000 MHz: 0,02
2250 MHz: 0,02

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz: < 2,5
30 MHz: < 2,5

DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony: IPX8
Impedancja: 75
Średnica dielektryczna: max. 4,6
Średnica z warstwą: 6,8 ... 7

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk
