



Złącze F kompresyjne 4.9

Wytrzymała złączka F 4.9 do kabli wysokich częstotliwości, posiada wartość ekranowania ≥ 120 dB

EAN	Kolor	Nr art.
4019588100374	srebrny	0100/3337

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Wysokiej klasy złącze F

100% wodoodporny

Działa do 3 GHz

Nadaje się do kabli COAXSAT 120-4.6 i 140-4.6 firmy TechniSat

Nadaje się do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 1,0/4,6

Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych 0000/3339 firmy TechniSat

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz: ≥ 38

470 - 1800 MHz: ≥ 38

1800 - 2450MHz: ≥ 35

TŁUMIENIE

10 MHz: 0,01

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,01

800 MHz: 0,05

862 MHz: 0,01

1000 MHz: 0,02

2250 MHz: 0,02

DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony: IPX8

Impedancja: 75

Średnica dielektryczna: max. 4,6

Średnica z warstwą: 6,8 ... 7

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz: > 140 CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 120 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz: $< 2,5$

30 MHz: $< 2,5$

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk