

Złącze F kompresyjne 4.9

Wytrzymała złączka F 4.9 do kabli wysokich częstotliwości, posiada wartość ekranowania ≥ 120 dB

EAN	Kolor	Nr art.
4019588100374	srebrny	0100/3337

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Wysokiej klasy złącze F
- 100% wodoodporny
- Działa do 3 GHz
- Nadaje się do kabli COAXSAT 120-4.6 i 140-4.6 firmy TechniSat
- Nadaje się do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 1,0/4,6
- Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych 0000/3339 firmy TechniSat

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

- 65 - 470 MHz: ≥ 38
- 470 - 1800 MHz: ≥ 38
- 1800 - 2450MHz: ≥ 35

TŁUMIENIE

- 10 MHz: 0,01
- 100 MHz: 0,01
- 450 MHz: 0,01
- 800 MHz: 0,05
- 862 MHz: 0,01
- 1000 MHz: 0,02
- 2250 MHz: 0,02

DANE TECHNICZNE

- Klasa ochrony: IPX8
- Impedancja: 75
- Średnica dielektryczna: max. 4,6
- Średnica z warstwą: 6,8 ... 7

EKRANOWANIE

- 30 - 1000 MHz: > 140 CoMeT
- 1000 - 2250 MHz: > 120 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

- 5 MHz: < 2,5
- 30 MHz: < 2,5

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Opakowanie: 100 sztuk