



Złącze F kompresyjne 3.9

Wytrzymała złączka F 3.9 do kabli wysokich częstotliwości, posiada wartość ekranowania ≥ 118 dB

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588133495	srebrny	0001/3349	1,24	1,22

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Wysokiej klasy złącze F

100% wodoodporne

Działa do 3 GHz

Pasuje do wszystkich kabli TechniSat COAXSAT 115

Nadaje się do wszystkich kabli koncentrycznych 0,8/3,6

Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych 0000/3339 firmy TechniSat

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz: ≥ 28

470 - 1800 MHz: ≥ 26

1800 - 2450MHz: ≥ 26

TŁUMIENIE

10 MHz: 0,01

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,01

800 MHz: 0,05

862 MHz: 0,01

1000 MHz: 0,02

2250 MHz: 0,02

DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony: IPX8

Impedancja: 75

Średnica dielektryczna: max. 3,6

Średnica z warstwą: 5,6 ... 5,8

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz: > 125 CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 118 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz: $< 2,5$

30 MHz: $< 2,5$

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk