

Złącze F kompresyjne 3.9

Wytrzymała złączka F 3.9 do kabli wysokich częstotliwości, posiada wartość ekranowania ≥ 118 dB

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588133495	srebrny	0001/3349	1,24	1,22

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Wysokiej klasy złącze F
- 100% wodoodporne
- Działa do 3 GHz
- Pasuje do wszystkich kabli TechniSat COAXSAT 115
- Nadaje się do wszystkich kabli koncentrycznych 0,8/3,6
- Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych 0000/3339 firmy TechniSat

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

- 65 - 470 MHz: ≥ 28
- 470 - 1800 MHz: ≥ 26
- 1800 - 2450MHz: ≥ 26

TŁUMIENIE

- 10 MHz: 0,01
- 100 MHz: 0,01
- 450 MHz: 0,01
- 800 MHz: 0,05
- 862 MHz: 0,01
- 1000 MHz: 0,02
- 2250 MHz: 0,02

DANE TECHNICZNE

- Klasa ochrony: IPX8
- Impedancja: 75
- Średnica dielektryczna: max. 3,6
- Średnica z warstwą: 5,6 ... 5,8

EKRANOWANIE

- 30 - 1000 MHz: > 125 CoMeT
- 1000 - 2250 MHz: > 118 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

- 5 MHz: < 2,5
- 30 MHz: < 2,5

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Opakowanie: 100 sztuk