

DiGYBOXX HD CX

Dekoder kablowy HDTV ze zintegrowanym systemem kodowania Conax

EAN	Kolor	Nr art.
4019588647763	czarny	0006/4776

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

HDTV-Tuner

AutoInstall: Kinderleichte Erstkonfiguration durch verständliche Dialoge direkt am Bildschirm

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion via USB zur Aufzeichnung von TV- und Radioprogrammen auf einen externen Datenträger (z.B. USB-Festplatte oder USB-Stick)

Conax: Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem für Pay-TV/Pay-Radio

DolbyDigital+

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

ISIPRO Cable: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowści - szybki start: < 3

Standby LED: < 0,3

Praca: 7,5

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264

Format video: TS4, TS, VOB

JPEG: Tak

Formaty audio: MP2, MP3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1

Czytnik kart SmartCard: Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Złącze IEC: Tak

Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni: 1

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Hiszpański, Szwedzki, Angielski, Słoweński, Fiński, Czeski, Francuski, Węgierski, Bułgarski, Serbski, Polski

Całkowita ilość programów: 4.000

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax: Tak

EKRAN

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

HD: Tak

576i: Tak

SD: Tak

720p: Tak

576p: Tak

1080i: Tak

TUNER

Typ tunera: DigitalKabel

Tuner DVB-C: 1

Odbiór: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

Zakres częstotliwości: 47 ... 862

Demodulacja: 16 / 32 / 64 / 128 / 256

Symbolrate: 1 ... 7

ZASILANIE
Zasilacz sieciowy: extern DC 12V/1,5A
Napięcie znamionowe: 100 ... 250
Częstotliwość: 50

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DIGYBOXX HD CX, pilot (oraz baterie), przewód zasilający, kabel HDMI, kabel antenowy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna