



Podwójny rozdzielacz satelitarny 20 dB

Podwójny, szerokopasmowy odgałęźnik satelitarny 20dB

EAN	Kolor	Nr art.
4019588031326	srebrny	0000/3132

TŁUMIENIE PRZELOTOWE	TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA	TŁUMIENIE
5 - 862 MHz: Typ. 2	5 - 862 MHz: > 10	5 - 862 MHz: 20 (± 1,5)
950 - 1750 MHz: Typ. 3	950 - 1750 MHz: > 10	950 - 1750 MHz: 20 (± 2)
1750 - 2400 MHz: Typ. 4,5	1750 - 2150 MHz: > 10	1750 - 2400 MHz: 20 (± 2,5)
DANE TECHNICZNE	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	SEPARACJA
Wejście: 1	Zalety: Klasa ekranowania A (zgodnie z normą EN 50083)	5 - 862 MHz: > 40
Wyjście: 3 (1+2)	Zalety: Działa w zakresie 5 do 2400 MHz	950 - 1750 MHz: > 35
Zakres częstotliwości: 5 ... 2.400	Zalety: Odsprężenie diodowe	1750 - 2150 MHz: > 26
Współczynnik ekranowania: ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)	Zalety: Przelotka napięcia stałego	
Typ złącza: Złącze F	Zalety: Zgodny z TechniRouter, TechniSelect 12 i Unicable	
Impedancja: 75		

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU