



TECHNILINE 32 ISIO

Telewizory Full HD Smart-TV wyposażone w QuattroTuner Twin, funkcje internetowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych pamięci w celu nagrywania programów TV i radiowych. Elegancki design podkreślają elementy ze szczotkowanego aluminium.

Waga bez podstawy	EAN	Kolor	Nr art.	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)
13	4019588326163	czarny/tytan metaliczny	5532/6316	782 x 539 x 81
13	4019588326163	czarny/tytan metaliczny	5532/6316	782 x 539 x 81

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

ISIO NetSeher mit Doppel-Quattro Tuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

Edles Design mit hochwertigen Aluminium-Intarsien und Nahbedienung / drehbarer Glasfuß

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet, HbbTV, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), Apps und freies Browsen

Wyłącznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie: Tak

Budzik: Tak

Zegar: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 200 x 200

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1

Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG: Tak

Formaty audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+: Tak

LNB KONTROLA

Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA

Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA /
wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby

Przełącznik band: 22

Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat
Channel Router

INTERNET/SIEĆ

HbbTV: Tak

Wsparcie dla HTML 5: Tak

POBÓR PRĄDU

Aktualizacja SFI: 31,3

Klasa energetyczna: B

Aktualizacja oprogramowania: 31,3

Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 17,8

Standby LED: 0,07

Praca: 54

Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 75

Tryb czuwania/gotowości: 0,07

Stan wyłączenia:

Wyłącznik sieciowy: Tak

Nie zawiera rtęci: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,
Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski,
Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki,
Węgierski

Całkowita ilość programów: 5.000

Wybór programów regionalnych: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście): 3

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak

Wejście Audio/AUX in: Tak (3,5mm Klinke)

VGA: Tak

SCART: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Złącze F: 2

Złącze IEC: Tak

AUDIO

Głośnik: 2 x 1 Wege-System mit Bassreflex

Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital: Tak

EKRAN

Wielkość (cm): 81

Częstotliwość: 100

Format: 16:9

Stosunek kontrastu: 4.000:1

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Jasność: 450

Czas reakcji: < 6

Kąt widzenia: 178° / 178°

Obraz i obraz (PAP): Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

HD: Tak

Typ: Full-HD eLED

Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080

Wielkość (cale): 32

720p: Tak

SD: Tak

1080i: Tak

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Design: Slim 55 mm

TRYB HOTELOWY

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Regulacja czasu włączenia: Tak

Funkcja karty elektronicznej: Tak

Funkcja klonowania USB: Tak

Multimedialne złącza: Tak

Blokada menu: Tak

Tryb radiowy: Tak

Zmiana miejsca kanału: Tak

Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak

Obudowy ognioodporne: Tak

TUNER

Typ tunera: Doppel-QuattroTuner

Tuner DVB-S: 2

Tuner DVB-C: 2

Tuner DVB-T: 2

Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 2

Odbiór: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Zakres częstotliwości: 47 ... 862

Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230

Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862

Demodulacja: COFDM

Tryb przesyłania: 2k/8k

Bitrate: 4,98 ... 31,67

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Zasilanie napięciem: 5

Zasilanie elektryczne: 0,03

Zakres częstotliwości: 47 ... 862

Normy wideo: PAL B/G, D/K, L/L, I

TECHNISELECT K: Tak

TECHNISELECT 12 ready: Tak

TECHNIROUTER ready: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

TUNER SATELITARNE

Impedancja wejściowa: 75

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)

FEC: Viterbi, Reed-Solomon

ZAWARTE SUBSTANCJE

ołów: Tak

WYMIARY / WAGA

Głębokość urządzenia bez podstawy: 81

Szerokość urządzenia bez podstawy: 782

Waga bez podstawy: 13

Wysokość urządzenia bez podstawy: 539

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniLine ISIO, stojak/stopa, przewód zasilający 230 V, pilot zdalnego sterowania Komfort wraz z bateriami, złączka kątowna USB, złączka kątowna wejścia słuchawkowego, klucz Imbus, zestaw do pielęgnacji Vileda, instrukcja obsługi.