



Universal-Quattro-Switch-LNB

Konwerter do instalacji satelitarnych z czterema odbiornikami satelitarnymi.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588789807	szary	0007/8980	300	240

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: 0,6

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 90

Temperatura otoczenia: -30 ... 60

LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 ... 14

Horyzontalnie: 16 ... 19

Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Akuratność: ± 1

Dryf temperatury: ± 3

Hałas fazy: -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 4

Średnica mocowania: 40 mm

Typ złącza: F-Buchse

Wzmocnienie: 52 ... 65

Impedancja: 75

ZASILANIE

Pobór prądu: max. 200

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU