



Universal-Quattro-Switch-LNB

Konwerter do instalacji satelitarnych z czterema odbiornikami satelitarnymi.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588789807	szary	0007/8980	300	240

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW
Współczynnik szumów: 0,6

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950
Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7
Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia: -30 ... 60
Wilgotność powietrza: 10 ... 90

LNB KONTROLA
Wertykalny: 11,5 ... 14
Horyzontalnie: 16 ... 19
Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres częstotliwości: 9,75
Górny zakres częstotliwości: 10,6
Akuratność: ± 1
Dryf temperatury: ± 3
Hałas fazy: -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 4

Typ złącza: F-Buchse

Średnica mocowania: 40 mm

Wzmocnienie: 52 ... 65

Impedancja: 75

ZASILANIE

Pobór prądu: max. 200

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU