



TECHNISWITCH 5/8 Mini

Multiswitch do dystrybucji sygnału z jednej pozycji satelitarnej i sygnału TV naziemnej dla 8 użytkowników.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032606	niebieski/żółty	0000/3260	200	160	7,9 x 3,3 x 11,5	9,5 x 4 x 12,2

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 2 ... 790

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: -25 ... 45

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 8

Długość dystrybucji: max. 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Wzmocnienie sygnału satelitarnego

Zalety: Korekta nachylenia prostej wzmocnienia

Zalety: Współpracuje z konwerterami Quattro

Zalety: Nie jest wymagane użycie zewnętrznego zasilacza

Zalety: Wejście sygnału naziemnego

Zalety: Zgodny z DOCSIS

SEPARACJA

Wyjście: > 30

WZMOCNIENIE

Sat: 2 ... 4 , dolne wyjścia 3 ... 8 dB

Naziemny: -15

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 mini, instrukcja obsługi