



## TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN

Multiswitch z obsługą technologii TECHNILAN

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032613	niebieski/żółty	0000/3261	500	160	7,9 x 3,3 x 11,5	23 x 6 x 15,2

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 80 ... 790

Kanał zwrotny: 2 ... 65

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: -25 ... 45

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 8

Długość dystrybucji: max. 100 metr

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Wzmocnienie sygnału satelitarnego

Zalety: Korekta nachylenia prostej wzmocnienia

Zalety: Współpracuje z konwerterem Quattro

Zalety: Kompatybilny z TechniLAN

Zalety: Wejście sygnału naziemnego

Zalety: Odpowiedni dla DOCSIS

### SEPARACJA

Wyjście: > 30

### WZMOCNIENIE

Sat: 2 ... 4 , dolne wyjścia 3 ... 8 dB

Naziemny: -15

### ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: Zewnętrzny, DC 13 V / 3 A

Napięcie znamionowe: 100 ... 240

Częstotliwość: 50 ... 60

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy (13 V/3 A)

## Wyniki testów TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN



Note: Sehr gut (93,9 %)  
SatVision (07/2014)



Note: Sehr gut (93,9 %)  
SatVision (07/2014)