



TECHNISTAR S3 ISIO

Odbiornik satelitarny HDTV

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047488	czarny	0000/4748	1	520	28 x 3,8 x 13,5	39,5 x 5,8 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Tuner HDTV Sat (DVB-S/S2)
- ISIO: dostęp do mediatek, aplikacji ISIO i funkcjonalności HbbTV
- EPG: Elektroniczny przewodnik po programie
- DVRready: Funkcja cyfrowej nagrywarki wideo na zewnętrzną pamięć USB
- Indywidualne programy tematyczne od watchmi
- Dostęp do płatnych telewizji CI+ (kompatybil z B. zu HD+ oder Sky)
- Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: USB

Timeshift: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

SFI: Tak

TECHNIMATIC: Tak

TECHNIFAMILY: Tak

ISIPRO: Tak

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Napisy telegazety: Tak

Media Player: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Budzik: Tak

Miejsce zapisu: 5.000

Telegazeta: Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak

Zegar: Tak

Szybki start: Tak

Autostandby: Tak

Ochrona rodzicielska: Ja

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1

Format video: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF

JPEG: Tak

Formaty audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO: Tak

INTERNET/SIEĆ

Przeglądarka www: Tak

Test prędkości łącza internetowego: Tak

HbbTV: Tak

Wsparcie dla HTML 5: Tak

ŚRODOWISKO PRACY Wilgotność powietrza: 10 ... 75 Temperatura otoczenia: 5 ... 35	SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO Conax: Tak CI+: Tak	POBÓR PRĄDU Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 5,48 Standby LED: 0,2 Praca: 10
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA HDMI™ (wyjście): 1 USB: 2 (USB 2.0) Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak Czytnik kart SmartCard: Tak Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (prawy / lewy) SCART: 1 Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak Złącze F: 1 Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni: 1	LNB KONTROLA Wertykalny: 14 Horyzontalnie: 18 Przełącznik band: 22 Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (odporność na zwarcie) DiSEqC: 1.0 / 1.2	POZOSTAŁE FUNKCJE Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
EKRAN Zatrzymanie obrazu: Tak Zoom: Tak SD: Tak HD: Tak 1080i: Tak 720p: Tak 576p: Tak 576i: Tak	LNB Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494	TECHNISAT CONNECT SFI: Tak
TRYB HOTELOWY Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak Opcja blokady dźwięku: Tak Blokada menu: Tak Blokada panelu kontrolnego: Tak Wbudowany zegar LED: Tak Możliwość wyboru źródła startowego: Tak Możliwość wyboru programu startowego: Tak	TUNER Typ tunera: Tuner HDTV Tuner DVB-S: 1 Odbiór: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2) TECHNIROUTER ready: Tak	TUNER SATELITARNE Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150 Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 ,(automatyczne dopasowanie) DVB-S: QPSK DVB-S: 2 ... 45 DVB-S2: 8PSK - QPSK DVB-S2: 10 ... 31 FEC: Viterbi, Reed-Solomon
ZASILANIE Napięcie znamionowe: 230 Częstotliwość: 50 Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC12V/3A DC 12 V / 2,0 A	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU TECHNISTAR S3 ISIO, pilot (z bateriami), zasilacz, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna	

