



TECHNIPLUS 32 ISIO

Full-HD ISIO smart TV with QuattroTuner Twin, Internet functionality and possibility of recording TV and radio programmes on an external storage medium. Ultra slim aluminium design.

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
silber/weiß	4019588322110	5532/9211	12	10	73,5 x 48,5	92,5 x 61 x 16,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

ISIO-NetSeher mit Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß

IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

Wyłacznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

Persönliche TV-Känale und Themenkanäle von watchmi

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT
SFI+: Tak
TECHNIFAMILY: Tak
ISIPRO: Tak
AUTOINSTALL: Tak
TECHNIMATIC: Tak

OBSŁUGA
Szybki start: Tak
Ochrona rodzicielska: Ja
Media Player: Tak
Losowa kolejność: Tak
Telegazeta: Tak
Autostandby: Tak
Tryb hotelowy: Tak
Zegar: Tak
Budzik: Tak
Automatyczne wyłączenie: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE
Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 200 x 100

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI
Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF
JPEG: Tak
Formaty audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET/SIEĆ
HbbTV: Tak
Usługi VOD: Ja
Przeglądarka www: Tak
Test prędkości łącza internetowego: Tak
Wsparcie dla HTML 5: Tak

FUNKCJE INTERNETOWE
Internet ISIO: Tak

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia: 5 ... 35
Wilgotność powietrza: 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO
CI+: Tak

POBÓR PRĄDU
Aktualizacja SFI: 17
Aktualizacja oprogramowania: 17
Klasa energetyczna: A
Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 16
Praca: 42
Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 58
Tryb czuwania/gotowości: 0,3
Stan wyłączenia:
Wyłącznik sieciowy: Tak
Nie zawiera rtęci: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście): 3
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak
Wyjście audio analogowe (RCA): Tak
Wejście Audio/AUX in: Tak (3,5mm Klinke)
SCART: 1 (über Adapter)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
Złącze F: 2
Złącze IEC: Tak

LNB KONTROLA
Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA
Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby
Przełącznik band: 22
Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
Całkowita ilość programów: 5.000
Wybór programów regionalnych: Tak

AUDIO

Głośnik: 2 x 1-drożny system z Bassreflex

Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital: Tak

EKRAN

Wielkość (cm): 81

Częstotliwość: 200 TechniMotion

Format: 16:9

Stosunek kontrastu: 1200:1

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Jasność: 310

Czas reakcji: < 9

Kąt widzenia: 178° / 178°

Obraz i obraz (PAP): Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

Typ: HD eLED

1080i: Tak

Rozdzielczość (linie x wiersze): 1366 x 768

Wielkość (cale): 32

SD: Tak

HD: Tak

720p: Tak

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Design: Slim 55 mm

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak
Funkcja karty elektronicznej: Tak
Funkcja klonowania USB: Tak
Multimedialne złącza: Tak
Opcja blokady dźwięku: Tak
Blokada menu: Tak
Blokada panelu kontrolnego: Tak
Tryb radiowy: Tak
Funkcja budzika: Tak
Timer wyłączenia: Tak
Zmiana miejsca kanału: Tak
Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak
Możliwość wyboru źródła startowego: Tak
Możliwość wyboru programu startowego: Tak

WYMIARY / WAGA

Głębokość urządzenia bez podstawy: 63
Wysokość urządzenia bez podstawy: 445
Szerokość urządzenia bez podstawy: 735
Waga bez podstawy: 9

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniPlus ISIO, aluminium base, remote control (TechniControl with www key) incl. 2 AAA batteries, instruction manual incl. guarantee card

TUNER

Typ tunera: Doppel-QuattroTuner
Tuner DVB-S: 2
Tuner DVB-C: 2
Tuner DVB-T: 2
Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 2
Odbiór: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Zakres częstotliwości: 47 ... 862
Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Symbolrate: 1,5 ... 7,2
FEC: Reed-Solomon (204, 188)
Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230
Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862
Demodulacja: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Tryb przesyłania: 2k/8k
Bitrate: 4,98 ... 31,67
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Zasilanie napięciem: 5
Zasilanie elektryczne: 0,03
Zakres częstotliwości: 47 ... 862
Normy wideo: PAL B/G, D/K, L/L, I
TECHNIROUTER ready: Tak
TECHNISELECT 12 ready: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

TUNER SATELITARNE

Impedancja wejściowa: 75
Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
FEC: Viterbi, Reed-Solomon

ZAWARTE SUBSTANCJE

otów: Tak
